

Grosor de trazo 0,35

Copiad la rotulación propuesta

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

ABCDEFGHIJK LMNÑOPQRST UVWXYZ abcdefghijk lmnñopqrst uvwxyz

(. , : 1º 2ª = + - ± 2% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 2% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 2% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 2% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 2% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 2% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 1,5% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 1,5% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 1,5% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 1,5% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 1,5% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

(. , : 1º 2ª = + - ± 1,5% R5 M8 Ø3 □4 2x45° SØ8 SR4 0123456789 α β γ)

© Editorial Alarcón. Prácticas de Dibujo Técnico I Resuelto. ISBN 978-84-697-5234-0.

Unidades: mm.	Nombre:	Curso:	Nº
Escala 1:1	Rotulación normalizada (h=3,5mm) Escrituras inclinada y vertical	Fecha:	
		A-3	Nota: